

PÄÄNÄYTTÄMÖ

SALI-INFO

SALI

- Nousevassa katsomossa 350 istuinpaikkaa
- Kolmessa rivissä poistettavia istuimia.
- Induktiosilmukka
- Kattava kuitu-, cat6-, bnc- ja xlr-verkko
- Intercom-järjestelmä

NÄYTTÄMÖ

- 14 metriä leveä ja 6,5 metriä korkea näyttämöaukko
- Näyttämön syvyys 13 metriä
- Gridin korkeus 17 metriä
- Pintamateriaalina maalattu vaneri
- Keskeltä 66 m² alue jaettu 90 luukkuun, josta yhteys näyttämömonttuun.
- Moottoriohjattu esirippu, 20 nostintankoa (joista 4 varattu valosillalle), 4 pistenostinta

VALOTEKNIikka

- Crestronin talojärjestelmä
- Ma Lighting GrandMA2 Light -valokonsoli
- Manet2 -verkko-ohjausjärjestelmä
- Himmenninkanavia 376 kpl
- Relesyöttöjä 179 kpl
- Yli 230 konventionaalista valoheitintä
- Yli 40 liikkuvaa heitintä
- 2 x Martin Atomic 3000 DMX
- MDG Atmosphere & Swefog Live T26

ÄÄNI- JA AV-TEKNIikka

- DiGiCo SD8
- Alconsin L-C-R -line array järjestelmä
- Audio Technican langaton mikrofoni järjestelmä
- Pro Tools HD, Qlab, GrassValleyn Indigo
- Hippotizer HD1 Triple-head lähdöllä kytkettynä valo-ohjaukseen.
- 3 kpl Panasonicin DLP-tykkejä



Hämeenlinnan
TEATTERI

Yhteystiedot & Lisätietoa:

Valosuunnittelija
Hannu Suutari

hannu.suutari@hmlteatteri.fi
+358 40 455 9889